

Sloten

Projectsloten

Toiletsloten

Experience a safer and more
open world

ASSA

**Omschrijving**

Toepassing Geschikt voor toepassing in badkamers in de woning- en utiliteitsbouw.
Standaard slotkast met inox voorplaat

Eigenschappen

- Toiletslot met dag- en nachtschoot
- Voor links- en rechtsdraaiende deuren door de keerbare dagschoot
- Gesloten verzinkte slotkast voorkomt binnendringen vuil voor lange probleemloze werking
- Driedelige Stalen kruknoot zelf-klemmend
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Conform de norm BENOR ATG RF30'/60'
- Volgens EN12209 - certificaat 3M410F2HD30
- Afgeronde voorplaat van 3 mm geborsteld RVS
- Dagschoot vervaardigd uit massief vernikkeld sinterstaal
- Nachtschoot vervaardigd uit massief vernikkeld zamac.
- De verschillende types van sloten hebben dezelfde afmetingen van kast, voor- en sluitplaat, zodat men zonder aanpassing van het deurblad van slottype kan omschakelen.
- De sloten zijn voorzien van patentgaten voor doorgaande bevestigingsschroeven van platen en rozetten.
- Sluitplaat PC080 los te bestellen

Artikelnaam	Art.nr	Model voorplaat	Afmetingen voorplaat (mm)	Materiaal voorplaat	Afstand (mm)	Doornmaat (mm)	Draairichting
INB WC SLOT E1, INOX, 24 RD, 55/78	A15E127 55	Afgerond	24 x 235	Roestvrijstaal geborsteld	78	55	1+3/2+4
INB WC SLOT E1, INOX, 24 RD, 60/78	A15E127 60	afgerond	24 x 235	Roestvrijstaal geborsteld	78	60	1+3/2+4
INB WC SLOT E1, INOX, 24 RD, 60/78 PER VV VAN 25	A15E127 60V	Afgerond	24 x 235	Roestvrijstaal geborsteld	78	60	1+3/2+4

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY Opening solutions
Heide 9
1780 Wemmel België
T. +32 (0)2 247 79 11
www.assaabloyopeningsolutions.be

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Versie: 20-02-23 15:25