




9626/9627

Slangenboor voor hout



PRODUCTGEGEVENS


- Slangenboor voor boren in hout
 - Een deel van de schacht is voorzien van een zeskant die zorgt voor stevige grip in de boorhouder
 - Gelakt voor roestbescherming
 - Spiralen met Levin-patroon
 - Gemaakt van chroom-vanadium-staal (CrV)
- Volledige warmtebehandeling voor extreme duurzaamheid
 - De slangeboren zijn gemakkelijk in gebruik en zijn zeer geschikt voor dik hout
 - Gemakkelijk te gebruiken in handeld machines
 - Schroefpunt trekt de boor door het werkstuk en de grote groeven helpen bij het verwijderen van spaanders en stof



Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product	A	B	C	D	 g
9626-6	6.0 mm	230 mm	5.5 mm	155 mm	51 g
9626-7	7.0 mm	230 mm	6.5 mm	155 mm	62 g
9626-8	8.0 mm	230 mm	7.5 mm	155 mm	74 g
9626-9	9.0 mm	230 mm	8.5 mm	155 mm	88 g
9626-10	10.0 mm	230 mm	9.5 mm	155 mm	105 g
9626-11	11.0 mm	230 mm	10.5 mm	155 mm	125 g
9626-12	12.0 mm	230 mm	11.5 mm	155 mm	140 g
9626-13	13.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	155 g
9626-14	14.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	170 g
9626-15	15.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	185 g
9626-16	16.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	205 g
9626-18	18.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	230 g
9626-20	20.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	265 g
9626-22	22.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	295 g
9626-23	23.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	350 g
9626-24	24.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	365 g
9626-25	25.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	365 g
9626-26	26.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	375 g
9626-28	28.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	420 g
9626-30	30.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	475 g
9626-32	32.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	540 g
9626-35	35.0 mm	230 mm	12.5 mm	155 mm	560 g
9627-6-460	6.0 mm	460 mm	5.5 mm	385 mm	97 g
9627-8-460	8.0 mm	460 mm	7.5 mm	385 mm	145 g
9627-10-460	10.0 mm	460 mm	9.5 mm	385 mm	190 g
9627-12-460	12.0 mm	460 mm	11.5 mm	385 mm	250 g
9627-14-460	14.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	315 g
9627-16-460	16.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	390 g
9627-18-460	18.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	450 g
9627-20-460	20.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	555 g
9627-22-460	22.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	635 g
9627-24-460	24.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	770 g
9627-26-460	26.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	855 g
9627-28-460	28.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	1005 g
9627-30-460	30.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	1085 g
9627-32-460	32.0 mm	460 mm	12.5 mm	385 mm	1230 g

Follow the Fish!

