


Snelmontagepotscharnier

- Montageplaten Systeem 9000 met excenter-hoogteverstelling
- Voor Intermat


Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde houtschroeven



- Voor boringen max. \varnothing 2,5 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Rijboring 32 mm
- Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- Vernikkeld spuitgietzink

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	0 043 021	0 043 022	0 043 023	0 043 024	0 043 025	1/50 st.


Kruismontageplaat met asymmetrisch vooraf gemonteerde houtschroeven



- Voor boringen max. \varnothing 2,5 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Rijboring 32 mm
- Half voorliggende deur vanaf 15 mm zijwanddikte
- Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- Boormal BlueJig scharnier voor het centreren van asymmetrische boorposities, zie verwerkings- en planningshulp
- Vernikkeld spuitgietzink

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	0 043 026	0 043 027	0 043 028	0 043 029	0 043 031	1/50 st.

Lineaire montageplaat om aan te schroeven



- Voor schroeven met verzonken kop \varnothing 3,5 x 16
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Excenter-hoogteverstelling ± 2 mm
- Vernikkeld spuitgietzink

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm			VE
	1,5	3,0	5,0	
20	0 043 017	0 043 018	0 043 019	1/50 st.