


Snelmontagepotscharnier

- ▶ Montageplaten Systeem 9000 met hoogteverstelling m.b.v. slobgaten
- ▶ Voor Intermat


Kruismontageplaat om aan te schroeven



- ▶ Voor houtschroeven met verzonken kop $\varnothing 4,5 \times 16$ mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal (D0 - D5)
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink (D8, D11)

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm						VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	11,0	
37	0 072 983	0 072 984	0 072 985	0 072 986	0 072 987	0 077 946	1/50 st.


Gepatenteerde kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven



- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Half voorliggende deur vanaf 15 mm zijwanddikte
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal (D0 - D5)
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink (D8)

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	0 079 276	0 079 277	0 078 926	0 079 278	0 079 279	1/50 st.

Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven



- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal (D0 - D5)
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink (D8, D11)

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm						VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	11,0	
37	0 079 374	0 079 375	0 079 376	0 079 377	0 079 378	0 079 379	1/50 st.