


Fotocellen

CE

OPBOUW FOTOCELLEN

Model	Omschrijving	Code	Prijs (€)
PHOTOBEAM 	Installatie op de muur of op een paaltje Stroomopname 50 mA Beschermingsgraad IP54 Directionele fotocel met uitlijning Tijd voor obstakeldetectie : 20 ms Waarnemingshoek : +/- 4° Reikwijdte : 30 m N.O/N.C. contacten Max. belasting van de contacten: 100 mA/24 V DC Omgevingstemperatuur : -20 °C - +55 °C	785163	
F 180 	Fotocelpaar met draaibare optische ogen regelbaar : 0° - 90° - 180° Installatie op de muur Reikwijdte : 20 m. N.O/N.C. contacten Voeding 12 - 24V AC/DC Max. belasting van de contacten: 500mA 48V AC/DC Beschermingsgraad : IP 55 Waarnemingshoek : +/- 5° Afmetingen 112 x 55 x 35mm.	12204716001	
FI-PRO 	Set anti-vandalismehuizingen in aluminium voor F180 fotocelpaar	12204716005	

FOTOCELLEN OM IN TE BOUWEN

Model	Omschrijving	Code	Prijs (€)
FOTOSWITCH 	Installatie : inbouw of op paaltje Stroomopname: 90 mA Beschermingsgraad IP44 Directionele fotocel met uitlijning Tijd voor obstakeldetectie : 7 ms Reikwijdte : 30 m. N.O/N.C. contacten Max. belasting van de contacten: 100 mA/24 V DC Omgevingstemperatuur -20 °C - +55 °C	785152	

TOEBEHOREN FOTOSWITCH

Kunststof behuizing (om in te metselen)	720086	
Beugel voor inbouw op metalen pilasters	722400	
Metalen behuizing (om te lassen)	720089	

PAALTJES



FOTOSWITCH - PHOTOBEAM

Omschrijving	Code	Prijs (€)
Laag paaltje in aluminium (hoogte 575 mm), voor 1 fotocel	401028	
Paaltje met 1 inbouwmogelijkheid in aluminium (hoogte 1115 mm)	401034	
Paaltje met 2 inbouwmogelijkheden in aluminium (hoogte 1115 mm)	401035	
Funderingsplaatje voor paaltje	737630	

Fotocellen

CE

OPBOUW FOTOCELLEN

Model	Omschrijving	Code	Prijs (€)
SAFEBEAM 	Reikwijdte : 20 m. Installatie : op muur of op paaltje Zelfuitlijnende fotocellen Afmetingen 35x105x25 mm (LxHxD) Hoek zelfuitlijning : $\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m) Tijd voor obstakeldetectie : 13 ms Stroomopname : 50 mA Beschermingsgraad : IP 54 N.C. contact Max. belasting van de contacten 60 VA/24 W Voeding 24 V DC / 24 V AC Omgevingstemperatuur -20 °C - +55 °C	785165	
XP 15B 	Voeding via BUS 2 Easy, 2-draads 24 V niet gepolariseerd Stroomopname : 10 mA Reikwijdte : 15 m. Beschermingsgraad : IP 54 Tijd voor obstakeldetectie : 20 msec Zelfuitlijnende fotocel Hoek zelfuitlijning : $\pm 7^\circ$ (15 m) $\pm 13^\circ$ (5 m) Omgevingstemperatuur -20 °C - +55 °C Installatie : op muur of op paaltje Er kunnen tot 16 fotocellen op dezelfde installatie geplaatst worden 	785149	
XP 15W Wireless 	Draadloze fotocel tussen zender en ontvanger (gebruik met batterij* of voeding) Voeding 12-24 Stroomopname 30 mA Reikwijdte : 15 m Beschermingsgraad : IP 54 Tijd voor obstakeldetectie : 40 msec Zelfuitlijnende fotocel Hoek zelfuitlijning : $\pm 7^\circ$ (15 m) $\pm 13^\circ$ (5 m) Omgevingstemperatuur -20 °C - +55 °C Installatie : op muur of op paaltje Er kunnen tot 4 fotocellen op dezelfde installatie geplaatst worden 	785148	
	* Lithium batterij CR2 voor XP 15W	12205599018	

TOEBEHOREN VOOR SAFEBEAM, XP 15 B EN XP 15 W

Model	Omschrijving	Code	Prijs (€)
	Minipost aluminium paaltje (hoogte 575 mm.)	401039	
	Minifund funderingsplaatje voor paaltje Minipost	737637	
	Roterende beugel met regelbare hoek	112003	
			