

Dikto VP
Dikto VP

Données techniques :

Modèle pour portes PVC ou ALU.
Fixation aisée grâce aux visser inox auto forrantes pré montées (pas de manipulation de profil nécessaire pour la fixation).
Réglage de la course du joint très aisé grâce à une clé alen (pas besoin d'ouvrir la porte à 90 ° pour le réglage).
La butée de réglage est montée sur rotule, ce qui permet de toujours bien s'adapter sur le dormant et surtout de ne pas l'abîmer.
Le mécanisme interne fonctionne avec un système de balancier : descente du joint sur le sol toujours d'abord du côté charnières et ensuite du côté serrure, ce qui vous évite un frottement du joint sur le sol ainsi qu'un réglage supplémentaire de parallélisme.
Pour la maintenance éventuelle, le joint est disponible séparément.
Disponible à partir de 330 mm jusque 1530 mm.
Course du joint : 12 mm réglable
Mise à dimension : 200 mm max. (moins de stock dans l'atelier)

Technische gegevens :

Model geschikt voor alu of PVC deuren.
Eenvoudige bevestiging dmv voorgemonteerde zelftrekkende inox vijzen (geen bewerking van het profiel nodig).
Zeer eenvoudige regeling van de speling dankzij een zeskantsleutel (niet nodig om de deur 90° te openen om te regelen)
De regeleenheid is met een kniegewricht bevestigd. Dit zorgt voor een goed contact tussen de deurlijst en de regeleenheid, en voorkomt beschadiging van de deurlijst.
Het intern mechanisme werkt met een balanceerstok, eerst zakt de dichting aan de scharnierkant, daarna aan de slotkant. Dit vermijdt wrijving met de grond en maakt regeling van evenwijdigheid overbodig.
De rubberen dichting is ook apart verkrijgbaar voor onderhoud.
Beschikbaar in lengtes vanaf 330mm tot en met 1530mm.
Tot 12mm instelbaar.
Inkortbaar: tot 200mm maximum (minder voorraad houden).

Dimensions
Afmetingen

N° article
Art. n°

0330 mm	8510330
0430 mm	8510430
0530 mm	8510530
0630 mm	8510630
0730 mm	8510730
0830 mm	8510830
0930 mm	8510930
1030 mm	8510103
1130 mm	8510113
1230 mm	8510123
1330 mm	8510133
1430 mm	8510143
1530 mm	8510153

