

**1.600W 190MM CIRKELZAAG**


- Universele cirkelzaag voor langs- en dwarszagen en voor afschuinwerk van natuurlijke en samengestelde houtsoorten
- Motor met hoog koppel
- Compatibel met geleidingsrail DWS5022
- Tweede handgreep voor veilig tweehandig gebruik
- Geleverd zonder geleiderail

**DWE576K-QS**

Opgenomen vermogen	1.600W
Zaagbladsnelheid	5.200 tpm
Diameter × asgat zaagblad	190×30mm
Afschuincapaciteit	57°
Max. zaagdiepte bij 90° / 45°	61 / 49mm
Max. zaagdiepte met geleidingsrail bij 90° / 45°	57 / 44mm
Gewicht	4.0kg


**1.700W 235MM CIRKELZAAG**


- Motor met groot prestatievermogen
- Stevige zaagzool
- Niet compatibel met geleidingsrail
- Geleverd met parallelaanslag

**D23700-QS**

Opgenomen vermogen	1.700W
Zaagbladsnelheid	4.700 tpm
Diameter × asgat zaagblad	235×30mm
Afschuincapaciteit	45°
Max. zaagdiepte bij 90° / 45°	86 / 62mm
Gewicht	8.2kg


**54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS 165MM INVALZAAG MET GELEIDERAIL**
**XR FLEX VOLT**


- Het 48-tands zaagblad zorgt voor een fijne en precieze afwerking met weinig of geen rafeling bij laminaatmaterialen
- Antikickback functie
- Aanpasbaar zaagbladsnelheid
- De gesloten beschermkap laat toe 90% van het zaagsel met een stofafzuiger op te vangen
- Ingebouwde Wireless Tool Control
- Compatibel met geleidingsrail
- Geleverd met 2× 6.0Ah accu's, lader en 1.5m geleiderail in TSTAK koffer

**DCS520T2R-QW**

Voltage	54V
Accucapaciteit	6.0Ah
Aantal accu's	2
Zaagbladsnelheid	2.500–4.200 tpm
Diameter × asgat zaagblad	165×20mm
Afschuincapaciteit	57°
Max. zaagdiepte bij 90° / 45°	59 / 44mm
Max. zaagdiepte met geleidingsrail bij 90° / 45°	55 / 40mm
Gewicht	5.1kg
Koffertype	TSTAK


**DCS520NT-XJ** Geleverd zonder accu's, lader en geleiderail in TSTAK koffer

**1.300W 165MM INVALZAAG MET GELEIDERAIL**


- Parallel invalstelsysteem en geïntegreerde terugslagstop
- Vlakke beschermkap laat toe om tot op 13mm van de muur of vloer te zagen
- Compatibel met geleidingsrail
- Geleverd met afzuigadapter en 1.5m geleiderail in TSTAK koffer

**DWS520KT-QS**

Opgenomen vermogen	1.300W
Zaagbladsnelheid	1.750–4.000 tpm
Diameter × asgat zaagblad	165×20mm
Afschuincapaciteit	47°
Max. zaagdiepte bij 90° / 45°	59 / 44mm
Max. zaagdiepte met geleidingsrail bij 90° / 45°	55 / 40mm
Gewicht	5.1kg
Koffertype	TSTAK

