

# Lamellenfrees 700W

## PJ7000J

Lamellenfrees 100mm 700W + MAKPAC



### Technische info

Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Nominaal vermogen	700 W
Induikdiepte	20 mm
Diameter zaagblad	100 mm
Diameter asgat	22 mm
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 $\text{m/s}^2$
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	97 dB(A)
Geluidsdruk niveau ( $L_{pA}$ )	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	4 m
Afmetingen (L x B x H)	302 x 139 x 145 mm

### Gebruikersvoordelen

- Freesmachine voor het plaatsen van "koekjes", ideaal voor het snel en eenvoudig vervaardigen van onzichtbaar bevestigde hoek- T- en verstekverbindingen.
- Haakse aanslagplaat met tandheugelverstelling voor een snelle en precieze aanpassing aan de materiaaldikte bij verbindingen met ongelijke diktes.
- Groef standaard op 10mm afstand tot zool en aanslagplaat maakt elke instelling overbodig voor de meest courante materiaaldiktes (18-22mm).
- Kantelbare voetplaat met handige vergrendelingshendel en automatische stops op 0°, 45° en 90°.
- Soepele en precieze duikbeweging op twee spelingsvrije kolommen.
- Revolver diepte-instelling met 6 preselecties voor een snelle afstelling volgens alle bestaande maten van lamellen en beslag.
- Duidelijke en in alle machineposities zichtbare aanduiding van het inkepingsmiddelpunt voor een juiste uitlijning van de lamellen.

**EAN 0088381642071**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**821551-8**

MAKPAC III opbergkoffer



**B-20644**

lamellenzaagblad



**123150-5**

stofzak



**415252-4**

adapter voor stofafzuiging



**782401-1**

nokkensleutel



**224280-6**

binnenflens



**224505-8**

sluitmoer



**123149-0**

haakse aanslagplaat



**415579-2**

opvulplaat voor verstekverbindingen



## ■ Optionele accessoires

**A-16922**

verbindingslamel #0



**A-16938**

verbindingslamel #10



**A-16944**

verbindingslamel #20

