



Enrouleur de câble industrie/chantiers Brobusta® IP 44

Pour une utilisation permanente sur les chantiers et en extérieur, IP44.

- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Avec poignée rotative rabattable pour un enroulement confortable.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Support renforcé assurant une position très stable.
- 4 prises étanches (IP 44), conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts directs et d'un disjoncteur thermique.

Brobusta® IP 44 kabelhaspel voor nijverheid/bouw

Voor permanent gebruik op bouwterreinen en buitenshuis, IP44.

- Breed, ergonomisch, en isolerende handgreep.
- Met inklapbare zwengel voor comfortabel oprollen.
- Stevig, gecentreerd gestel. Solide, praktisch en gemakkelijk te dragen. Het bestudeerde concept verhindert, dat de snoer achter de trommel gekneld geraakt. Gemoffeld gestel.
- De verstevigde voeten, verzekeren een stabiele stand.
- 4 stopcontacten IP 44 conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-system tegen thermische oververhitting.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1317724	1317714	1319014
Code-barre / Barcode	4007123117451	4007123104413	4007123061235
UC/VE	1	1	1
Longueur de câble / Kabellengte		40 m	50 m
Type de câble / Kabelbenaming	Sans câble / Zonder kabel	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Sans câble / Zonder kabel	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur		noir / zwart	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	320 mm	320 mm	380 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44	IP44

