

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 427.212.19

Uitgegeven op: 27-08-2020



Certificaathouder

Assa Abloy Nederland BV
Meerval 5
4941 SK Raamsdonksveer
T: +31 (0)88 639 46 00
E: info@assaabloy.nl
I: www.assaabloy.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

cilinder-insteekmeerpuntspaniekslot, elektro-mechanisch

geleverd onder logo / merk:

ABLOY

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**EL066 , EL068 , EL166 , EL168 , EL266 , EL268 , EL366 , EL368 , EL466 , EL468
EL566 , EL568 , MP418 , MP419 , MP518 , MP519 , MP420 , MP422 , MP520 , MP522**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

(waaraan is toegevoegd het symbool voor vlucht vriendelijke deuren of de toevoeging EN179/EN1125.)



Voor SKG-IKOB

A blue ink handwritten signature of ir. H.A.J. van Dartel.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Assa Abloy Nederland BV
Nummer: 427.212.19

blad 2 van 2

1. PRODUCT

cilinder-insteekmeerpuntspaniekslot, elektro-mechanisch

PRODUCTSOORT

meerpuntsslot

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische en elektronische bediening
Uitvoering:	voorplaat met hoofdslot met dagschoot en zelfvergrendelende nacht-blokschoot + 2 bijkomende zelfvergrendelende haakschoten
Systeem:	kruk bediend met OF zonder vrijloop functie afsluitbaar dmv 17/22 mm profielcilinder en/of elektro-mechanisch PC: 72 mm , DM: 30/35/40/45/55/60/65/80/100 mm
Materiaal:	voorplaat: RVS; slotkasten: staal verzinkt
Afmeting:	voorplaat: 1760/2000x24x3 mm inclusief[nr] U achterplaat x24x2 mm OF 1760/2000xU24x2,5 mm slotkasten: 169x88x16,5 OF 258x50x20 mm / 124x40x16,5 mm
Bevestiging:	in loofhout (RC3): voorplaat: 4,5x45 mm (SKH gecertificeerd)
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout indien RC2 bevestiging naaldhout en loofhout: 4x40 mm: in combi met sluitkommen (certificaat nr: 427.613.10 en 427.612.04 OF 427.613.13)

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 953159-01-2016

4. PRESTATIES

Een cilinder-insteekmeerpuntspaniekslot, elektro-mechanisch overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-insteekmeerpuntspaniekslot, elektro-mechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekmeerpuntspaniekslot, elektro-mechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).