











# PRODUCTCONFIGURATOR GLAS

Bestelvolgorde	40 kg	80 kg	80 kg S	120 kg
<b>1</b> Loopprofiel				
	2 m	AG0.208.200	AK0.208.200	AM0.208.200
	3 m	AG0.208.300	AK0.208.300	AM0.208.300
	4 m	AG0.208.400	AK0.208.400	AM0.208.400
	6 m	AG0.208.600	AK0.208.600	AM0.208.600
<b>Plafondbevestiging</b>	Niet nodig	Niet nodig	Niet nodig	Niet nodig
<b>2</b> Afdekprofiel glasklemmen				
	2 m	AK0.928.200	AK0.928.200	AM0.928.200
	3 m	AK0.928.300	AK0.928.300	AM0.928.300
	4 m	AK0.928.400	AK0.928.400	AM0.928.400
	6 m	AK0.928.600	AK0.928.600	AM0.928.600
+ set afsluitstukken	AK9.958	AK9.958	AK9.958	AM9.958
<b>3</b> Muurbevestiging: muurbeugel				
	2 m	AK7.918.200	AK7.918.200	AK7.918.200
	3 m	AK7.918.300	AK7.918.300	AK7.918.300
	4 m	AK7.918.400	AK7.918.400	AK7.918.400
	6 m	AK7.918.600	AK7.918.600	AK7.918.600
<b>4</b> Garnituur*				
	Deurdikte 8 mm	AK9.978.008	AK9.978.008	AK9.978.008
	Deurdikte 10 mm	AK9.978.010	AK9.978.010	AK9.978.010
	Deurdikte 12 mm	AK9.978.012	AK9.978.012	AK9.978.012
<b>4</b> Garnituur*				
	Te plaatsen elke 50 - 60 cm	AK1.118.0	AK1.118.0	AM1.118.0
				
	Zonder softclose	AG0.500	AK0.500	AM0.500
Met 1 softclose	AG0.500.020	AK0.500.020	AK0.500.080.20	AM0.500.020
Met 2 softclosen	AG0.500.220	/	AK0.500.082.20	AM0.500.220

\*een garnituur is steeds voorzien van alle rollen/softclose systemen, ophangbeugels, ondergeleider en alle kleine benodigheden. Bij elke softclose is de activator aanwezig. Bij elke rol is een stopper aanwezig.

## Minimum deurbreedte

	1 softclose	2 softclosen
Expert 40 - 80 kg	502 mm	739 mm
Expert 120 kg	553 mm	789 mm