







Stofzuigen

Overzicht producten en toepassingen

Compact en toch groot. Licht en toch krachtig. In de bouw of op de werkplaats – Mobiele stofzuigers van Festool zijn op elke uitdaging voorbereid.

	Pagina 186	187	188	189	Nieuw 190	Nieuw 190
	CT 17	CTL SYS	CTL MINI	CTL MIDI	CTL 26/36	CTM 26/36
						

Toepassingen

	Mobiele stofzuigers CLEANTEC compact	Mobiele stofzuigers CLEANTEC
--	---	---------------------------------

Toepassingsgebied

- Werk op locatie (geringe stofproductie, grove stoffen)
- Werkplaats, industrie
- Bouwplaats, droogbouw (grote stofproductie, fijne stoffen)
- Zone 22

Werk op locatie (geringe stofproductie, grove stoffen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Werkplaats, industrie					<input checked="" type="checkbox"/>
Bouwplaats, droogbouw (grote stofproductie, fijne stoffen)					
Zone 22					

Toepassing

- Stofafzuiging van elektrisch gereedschap
- Stofafzuiging persluchtgereedschap (LE-varianten)
- Schoonmaakwerkzaamheden
- Langdurig gebruik in de industrie

Stofafzuiging van elektrisch gereedschap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stofafzuiging persluchtgereedschap (LE-varianten)				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schoonmaakwerkzaamheden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Langdurig gebruik in de industrie					

Speciale uitrustingskenmerken

- Modulair uit te breiden met 2e stopcontact/ perslucht module
- Volautomatische filterreiniging AUTOCLEAN
- Combinatie met ASA/EAA

Modulair uit te breiden met 2e stopcontact/ perslucht module					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Volautomatische filterreiniging AUTOCLEAN						
Combinatie met ASA/EAA					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Stoftype

- Houtstof
- Minerale, kwartshoudende stoffen
- Aluminium-, poederlak- en polyurethaanstoffen
- Kankerverwekkende stoffen en asbest

Houtstof						<input checked="" type="checkbox"/>
Minerale, kwartshoudende stoffen						<input type="checkbox"/>
Aluminium-, poederlak- en polyurethaanstoffen						
Kankerverwekkende stoffen en asbest						

Technische gegevens

Opgenomen vermogen [W]	400 – 1.200	1.000	400 – 1.200	400 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. volumestroom [l/min]	3.700	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
Max. onderdruk [Pa]	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Max. reservoir-/filterzakvolume [l]	17/17	4,5/3,5	10/7,5	15/12,5	26/24 / 36/34	26/24 / 36/34
Afmetingen L x B x H (mm)	445 x 380 x 485	396 x 296 x 270	430 x 330 x 422	430 x 330 x 470	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596
Gewicht [kg]	9,4	6,9	8,8	9,1	13,9 / 14,4	13,9 / 14,4

