


Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys scharnier voor dikke deuren, deurdikte tot 32 mm
- ▶ Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm




- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- ▶ Voor deurdikte 15 - 32 mm
- ▶ Potdiepte 12,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Vernikkeld staal


Boorbeeld



opliggend
(Basis B 12,5 mm)



half opliggend
(Basis B 3 mm)



inliggend
(Basis B -4 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8631i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend	half opliggend	inliggend
		1/50 st.	1/50 st.	1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 091 400	9 091 410	9 091 420
snelmontage Flash	ø 10 x 11	9 091 402	9 091 412	9 091 422

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8631)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend	half opliggend	inliggend
		1/50 st.	1/50 st.	1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 091 490	9 091 500	9 091 510

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8661)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend	half opliggend	inliggend
		1/50 st.	1/50 st.	1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 091 580	9 091 590	9 091 600



hettich.com/short/b53a1b