


Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys hoekscharnier W90
- ▶ Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 15 - 28 mm
- ▶ Potdiepte 12,8 mm
- ▶ Geïntegreerde verstelling voor de deurverspringing +1 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde voegverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Vernikkeld staal

Boorbeeld



inliggend
(Basis B 4 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8639i W90)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 088 021
snelmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 075

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8639 W90)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 088 105
snelmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 141

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8669 W90)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 088 181
snelmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 217



hettich.com/short/260da9