

LS1018LN

Afkort-verstekzaag 260mm
1430W



TECHNISCHE GEGEVENS

Toerental onbelast	4300 t.p.m.
Nominaal vermogen	1430 W
Maximale zaagdiepte	95 mm
Kantelbaar naar links tot	45 °
Kantelbaar naar rechts tot	45 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	50 mm
Maximale zaagbreedte 90°	320 mm
Draaibaar naar links tot	47 °
Draaibaar naar rechts tot	61 °
Maximale zaagbreedte 45°	225 mm
Diameter zaagblad	260 mm
Diameter asgat	30 mm
Snoerlengte	2,5 m
Triax. vibratiewaarde (a _H)	?2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	103 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	97 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	536 x 825 x 633 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	19,9 kg

EAN: 0088381868143



JM23100183 

GEBRUIKERSVOORDELEN

- De in deze prijsklasse unieke lagering van beide geleidingsstangen door in totaal drie lijnkogellagers staat garant voor een soepele maar spelingsvrije loop van de radiaalbeweging.
- Draaibaar tot 47° links en 61° rechts, met klikstops op 0°, 15°, 22.5°, 31.6° en 45°.
- Balken tot 91x225 kunnen in enkel verstek (tafel 45° gedraaid) worden doorgezaagd.
- Voor gecombineerde versteksnedes is de zaagkop kantelbaar tot 45° links voor het zagen van stukken tot 50mm dik en tot 45° naar rechts voor stukken van 30mm dik.
- Krachtige koolborstelmotor zorgt voor voldoende koppelreserve bij veeleisende zaagwerkzaamheden.
- Voorzien van zachtloop-functie en van een elektronische motorrem die het zaagblad bij loslaten van de schakelaar onmiddellijk sterk vertraagt en binnen enkele seconden compleet tot stilstand brengt.
- Regelbare diepteaanslag voor het zagen van groeven, wegklapbaar voor een snelle omschakeling naar volle zaagdiepte.
- Een onafhankelijk bedienbare laser op batterijvoeding (2xAA) duidt de zaaglijn aan, ongeacht of het zaagblad draait of niet.
- De schakelaar is vergrendelbaar met een hangslot om gebruik door onbevoegden te voorkomen.
- Rubbervoetjes vermijden het verschuiven van de machine op gladde werkvlakken.
- Voldoet aan de IEC/EN/AS/NZS 62841-3-1 standaarden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- zaagblad MAKBLADE, koppelstuk voor stofafzuiging, dopsleutel, tafelverbreder, stofzak, materiaalklem, verticaal, afsteldriehoek