

Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys hoekscharnier W45
- ▶ Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 15 - 28 mm
- ▶ Potdiepte 12,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Staal in obsidiaanzwart

Boorbeeld	opliggend (Basis B 9 mm)	opliggend (Basis B -2 mm)

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8639i W45)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend	
		Basis B 9 mm	Basis B -2 mm
		1/50 st.	1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 091 746	9 091 747
met spreidmoffen	ø 10 x 11	9 091 778	9 091 779

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8669 W45)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend	
		Basis B 9 mm	Basis B -2 mm
		1/50 St.	1/50 St.
om aan te schroeven	-	9 091 750	9 091 751
met spreidmoffen	ø 10 x 11	9 091 782	9 091 783



hettich.com/short/44e397