

# Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys scharnier voor dunne deuren, deurdikte vanaf 10 mm
- ▶ Openingshoek 110°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 10 - 19 mm
- ▶ Potdiepte 7,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Staal in obsidiaanzwart

Boorbeeld	opliggend (Basis B 12,5 mm)	half opliggend (Basis B 3 mm)	inliggend (Basis B -4 mm)

## Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8646i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend 1/50 st.	half opliggend 1/50 st.	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 091 761	9 091 762	9 091 763
met spreidmoffen	ø 10 x 8	9 091 793	9 091 794	9 091 795

## Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8676)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend 1/50 st.	half opliggend 1/50 st.	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 091 764	9 091 765	9 091 766
met spreidmoffen	ø 10 x 8	9 091 796	9 091 797	9 091 798



[hettich.com/short/5480ec](https://hettich.com/short/5480ec)