

# 9565CRX1

## Haakse slijper 125mm 1400W



### TECHNISCHE GEGEVENS

Toerental onbelast	11000 t.p.m.
Nominaal vermogen	1400 W
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Snoerlengte	2,5 m
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde ( $a_n$ )	7,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	93 dB(A)
Geluidsdruk niveau ( $L_{pA}$ )	82 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	299 x 139 x 103 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,6 kg

EAN: 0088381819329

CB-318 



### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Robuuste en krachtige 125mm slijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen.
- Elektronica controleert de zachtanloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Verhoogde reparatievriendelijkheid dank zij de zitting van het ankerlager in een tweeledig metalen carter en de spiebaanpassing van het kroontandwiel.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm, snelspan beschermkap, binnenflens, sluitmoer, zijhandgreep, nokkensleutel