

VARIABEL GEREEDSCHAP VOOR VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN



| M 2000 - lang | | | |
|--------------------|--------------------|----------|--|
| Art.-nr. | 12481 | | |
| Ingang | M22 BUS | | |
| Uitgang | Steekkoppeling D12 | | |
| Werkdruk | bar MPa | 270 27 | |
| Doorloopcapaciteit | l/min | 30 | |
| Temperatuur max. | °C | 150 | |

Praktisch en handig: reinigingslansen en toebehoor, die met de draaibeveiliging uitgerust zijn, kunnen in zes verschillende posities draaibeveiliging geborgd worden.

► **ANDERE TOEBEHOREN** | vanaf pagina 64




| Lans met vlakstraal nozzel | | | | |
|----------------------------|----|-------------|------------|---------------------|
| Lengte | mm | Nozzel maat | Sproeihoek | Art.-nr. |
| 500 | | 028 | 20° | 12435-M20028 |
| 500 | | 03 | 20° | 12435-M2003 |
| 500 | | 042 | 20° | 12435-M20042 |
| 500 | | 045 | 20° | 12435-M20045 |



| Lans met Vario-Jet | | | |
|------------------------|----|-------------|------------------|
| ■ met draaibeveiliging | | | |
| Lengte | mm | Nozzel maat | Art.-nr. |
| 500 | | 03 | 12437-03 |
| 500 | | 042 | 12437-042 |
| 500 | | 028 | 12437-028 |



| Lans met regelbare nozzel | | | | |
|--|----|-------------|------------|---------------------|
| ■ max. 250 bar 25 MPa ■ max. 150 °C ■ met draaibeveiliging | | | | |
| Lengte | mm | Nozzel maat | Sproeihoek | Art.-nr. |
| 500 | | 042 | 20° | 12436-M20042 |



| Lans met vuilvrees | | | |
|--------------------|----|-------------|------------------|
| Lengte | mm | Nozzel maat | Art.-nr. |
| 500 | | 028 | 12438-028 |
| 500 | | 03 | 12438-03 |
| 500 | | 042 | 12438-042 |
| 500 | | 045 | 12438-045 |
| 500 | | 05 | 12438-05 |
| 500 | | 055 | 12438-055 |



| Lans met regelbare nozzel | | | | |
|--|----|-------------|------------|--------------------|
| ■ max. 250 bar 25 MPa ■ max. 150 °C ■ met draaibeveiliging | | | | |
| Lengte | mm | Nozzel maat | Sproeihoek | Art.-nr. |
| 500 | | 03 | 20° | 12439-D2503 |
| 500 | | 05 | 20° | 12439-D2505 |

135303



135313

Schuimlansen

Producteren van effectief werkende schuim
■ verstelbare sproeihoek (puntstraal - vlakke straal)

| Reservoirvolume | Liter | Art.-nr. |
|-----------------|-------|---------------|
| 1 | | 135303 |
| 2 | | 135313 |



Wasborstel, dwars

■ met draaibeveiliging

| Art.-nr. | 128060 | |
|----------------|--------|--------|
| Pijplengte | mm | 500 |
| Borstelkop LxB | mm | 240x90 |



412576

Universele reiniger Alfa Neutraal groen

Universele reiniger voor het verwijderen van sterke verontreinigingen
■ pH-waarde**: 10.9

| Hoeveelheid | Liter | Art.-nr. |
|-------------|-------|---------------|
| 1 | | 412576 |
| 5 | | 412589 |



Wasborstel roterend

■ met draaibeveiliging

| Art.-nr. | 410506 | |
|--------------|--------|-----|
| Pijplengte | mm | 342 |
| Borstelkop Ø | mm | 180 |

41880



41881

Round Cleaner UFO lang

| | | |
|-------------------------------|--------------|----------|
| Art.-nr. zonder wielen | 41880 | |
| Art.-nr. met wielen | 41881 | |
| Ø | mm | 300 |
| Werkdruk | bar MPa | 180 18 |
| Doorloopcapaciteit max. | l/min | 12 |
| Nozzel maat | 045 | |

Round Cleaner UFO lang roestvrijstaal

| | | |
|---------------------------------|--------------|----------|
| Art.-nr. Nozzel maat 045 | 41891 | |
| Ø | mm | 350 |
| Werkdruk | bar MPa | 210 21 |
| Doorloopcapaciteit max. | l/min | 15 |
| Gewicht | kg | 5.5 |



Rioolslang met nozzel

■ Bedrijfsdruk max.: 200 bar | 20 MPa ■ Nozzel maat zonder frontboring: KN 055
■ Nozzel maat met frontboring: KNF 055
andere nozzels op aanvraag

| Lengte | m | Art.-nr. zonder frontboring | Art.-nr. met frontboring |
|--------|---|-----------------------------|--------------------------|
| 10 | | 12550 | 12550-F |
| 15 | | 125501 | 125501-F |
| 20 | | 125502 | 125502-F |



Spatbescherming

Voor de reiniging van oppervlakken zonder spatwater
■ Kan gebruikt worden voor alle lansen

| | | |
|-----------------|---------------|-------|
| Art.-nr. | 132600 | |
| Ø beneden | mm | 28x19 |